

Motorisation pour couverture à barres 

ROLLTROT²®

L'innovation ALBIGÈS
pour un enroulement sans effort



Enroulement
couvertures



Spécial
gamme EASY



Adaptable à
toutes marques de
couvertures



Autotractée



Système
breveté

ALBIGÈS®

ROLLTROT²®

Le compagnon idéal de votre couverture à barres, et de votre confort.

Innovation Albigès, la motorisation auto-tractée ROLLTROT²® permet de découvrir le bassin sans effort, à prix abordable.



Label
observateur du design¹²

1 Ultra simple

Il s'emboîte simplement sur toutes nos couvertures à barres EASY, aussi bien à droite qu'à gauche.

Rapide

Le temps d'enroulement sur un bassin de 4 x 8 m est inférieur à 2 min 30.

S'adapte facilement

à d'autres marques de couvertures à barres.

Design unique

ROLLTROT²® a été labellisé par l'Observer du design 2012.

2 Poignée intelligente

Poignée ergonomique de transport renforcée pour une prise en main confortable. Évidée, elle accueille la télécommande filaire.

3 Autonome

Sa batterie intégrée au boîtier se recharge sur le secteur même après une longue période de repos. Prise de charge avec protection anticorrosion.

4 Silencieux

Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple.

5 Indicateurs de charge

Une led est intégrée au chargeur pour indiquer l'état de charge de la batterie (rouge : en charge / vert : chargée) et le fonctionnement du chargeur.

TOUCH System

Garantit un appui constant des roues arrières et élimine les chocs.

6 REVERSE Fonction

Quelque soit la position de la couverture lors de l'enroulement, le ROLLTROT²® peut être dégagé très facilement par pression sur le bouton "REVERSE".

GARANTIE*



* En utilisation normale et dans le respect des conditions d'utilisation. 1 an pour la batterie.

LIVRÉE AVEC

Chargeur

OPTION

Adaptateur avec sortie carrée 13/15 pour une utilisation sur d'autres marques de couvertures à barres.

DÉMO

Vidéo sur www.albiges.com

CARTE D'IDENTITÉ

Fonctionnement	Batterie 12 V intégrée au boîtier.
Temps estimatif d'enroulement	Couverture à barres 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
Recharge	Sur secteur 1 fois/semaine : ± 10 enroulements.
Poids du ROLLTROT ² ®	6,5 Kg
Domaine d'application	Couverture à barres d'une surface < ou égale à 69 m ² et d'une longueur < à 12 m.

ALBIGÈS®

Distributeur conseil

Nextpool
GROUP